

Springer *Up!*



TECNOLOGIA PARA MANTER O CLIMA SEMPRE AGRADÁVEL E SAUDÁVEL

O condicionador de ar split Springer UP! apresenta display digital, que pode ser desligado para não interferir no sono. Possui baixo índice de consumo de energia. Também traz triplo sistema de filtragem, melhorando a qualidade do ar com os inovadores filtros Dual Mix e Nano Silver. O Up! ainda tem design compacto, vem com controle remoto e a menor condensadora do mercado, ocupando até 90% menos espaço.



CONDENSADORA

A Minicondensadora Cyclone 38K ocupa a menor área de instalação.



GÁS R-410A

Menos nocivo à camada de Ozônio.



CONTROLE REMOTO COM BACKLIGHT

Facilita a visualização no escuro.



DISPLAY ON/OFF

Opção de desligar o display para a luz não interferir no sono.

Capacidade: 7.500, 9.000, 12.000, 18.000 e 22.000 BTU/h

springer.com.br

Springer
Sua marca em climatização



Springer^{Up!}

MODELO	42LUCE07SS EAN: 78984488383073	38KCE07SS EAN: 78984488383226	42LUCE07SS EAN: 78984488383080	38KCE07SS EAN: 78984488383288	42LUCE09SS EAN: 78984488383097	38KCE09SS EAN: 78984488383233	42LUCE09SS EAN: 78984488383103	38KCE09SS EAN: 78984488383295	42LUCE12SS EAN: 78984488383110	38KCE12SS EAN: 78984488383240	42LUCE12SS EAN: 78984488383127	38KCE12SS EAN: 78984488383501	42LUCE18SS EAN: 78984488383134	38KCE18SS EAN: 78984488383257	42LUCE18SS EAN: 78984488383141	38KCE18SS EAN: 78984488383318	42LUCE22SS EAN: 78984488383158	38KCE22SS EAN: 78984488383264	42LUCE22SS EAN: 78984488383165	38KCE22SS EAN: 78984488383325
CAPACIDADE (BTU/h)	7.500		7.500		9.000		9.000		12.000		12.000		18.000		18.000		22.000		22.000	
OPERAÇÃO	Frio		Quente/Frio																	
VAZÃO DE AR (m³/h)	400	-	400	-	450	-	450	-	580	-	580	-	800	-	800	-	1.080	-	1.080	-
TENSÃO (V)	220		220		220		220		220		220		220		220		220		220	
CONSUMO (W)	665		680		822		822		1.095		1.095		1.640		1.640		2.010		2.100	
PESO LÍQUIDO (kg)	7,5	16,7	7,5	17,6	7,5	18,3	7,5	18,9	9,0	23,4	9,0	24,1	12,0	28,4	12,0	29,3	17,0	34,0	17,0	34,7
DIMENSÕES DA EVAPORADORA (LxAxP - cm)	70,5x25x20,7		70,5x25x20,7		70,5x25x20,7		70,5x25x20,7		79x26,5x21,2		79x26,5x21,2		92x29,2x23,1		92x29,2x23,1		108x33x24,6		108x33x24,6	
DIMENSÕES DA CONDENSADORA (LxAxP - cm)	44,3x56,3x37		44,3x56,3x37		44,3x56,3x37		44,3x56,3x37		56,5x56,3x45,2		56,5x56,3x45,2		56,5x70,4x45,2		56,5x70,4x45,2		56,5x70,4x45,2		56,5x70,4x45,2	



A Minicondensadora Cyclone 38K

Ocupa uma área até 90% menor que os modelos tradicionais. Facilita a instalação e reduz o custo de mão de obra.

- Até 30% mais leve.
- Saída de ar quente vertical, que facilita a dissipação do ar e evita que ele atinja plantas e pessoas que estiverem ao lado da condensadora.
- Duas ou mais condensadoras podem substituir aplicações de sistemas multisplit, devido ao design compacto.



Autodiagnóstico
Detecta eletronicamente erros de funcionamento do aparelho.



Econômico
Selo Procel em todas capacidades (exceto 22.000 BTU/h Q/F).



Contra defeitos de fabricação e de material, desde que instalado por um credenciado Springer.

Capitais: 4003 6707
Demais localidades: 0800 887 6707

springer.com.br

Springer
Sua marca em climatização