

Springer way




COMPACTO PARA O MENOR ESPAÇO, COMPLETO PARA O MAIOR CONFORTO.

O condicionador de ar split Springer Way apresenta o sistema de dupla filtragem do ar com exclusivo filtro Dual Mix, com até 90% de eficiência. Possui minicondensadora Cyclone 38K, a menor, a mais leve e a 1ª com formato circular do mercado.



DISPLAY SOFT SLEEP

Display em LED azul, com luz mais suave, que indica a temperatura de operação e pode ser desligado.



EXCLUSIVO FILTRO DUAL MIX

Filtros especiais que retiram impurezas e odores. Mais qualidade do ar ambiente.



FUNÇÃO SHORTCUT (Favoritos)

Programa modo, temperatura e velocidade favoritos no controle remoto.

Capacidade: 7.500, 9.000, 12.000, 18.000 e 22.000 BTU/h

springer.com.br

Springer
Sua marca em climatização

Springer way



O Way ainda vem com a menor condensadora do mercado, ocupando até 90% menos espaço.

MODELO	42RNCA07SS EAN: 7898488386944	38KCF07SS EAN: 7898488388009	42RNCA07SS EAN: 7898488386951	38KCF07SS EAN: 7898488388016	42RNCA09SS EAN: 7898488386968	38KCF09SS EAN: 7898488388023	42RNCA09SS EAN: 7898488386975	38KCF09SS EAN: 7898488388030	42RNCA12SS EAN: 7898488386982	38KCF12SS EAN: 7898054801758	42RNQB12SS EAN: 7898054801994	38KCF12SS EAN: 7898054802144	42RNCA18SS EAN: 7898488387002	38KCF18SS EAN: 7898054801765	42RNQA18SS EAN: 7898488387019	38KCF18SS EAN: 7898488388078	42RNCA22SS EAN: 7898488387026	38KCF22SS EAN: 7898488388085	42RNQA22SS EAN: 7898488387033	38KCF22SS EAN: 7898488388092
CAPACIDADE (BTU/h)	7.500	7.500	7.500	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
OPERAÇÃO	Frio	Quente/Frio	Quente/Frio	Quente/Frio	Frio	Frio	Quente/Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Quente/Frio	Quente/Frio	Frio	Frio	Quente/Frio	Quente/Frio	Frio	Frio	Frio	Quente/Frio
VAZÃO DE AR (m³/h)	430	-	430	-	560	-	560	-	560	-	560	-	860	-	860	-	1.010	-	1.010	-
TENSÃO (V)	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
CONSUMO (W)	678	678	678	678	814	814	814	814	1.085	1.066	1.066	1.066	1.741	1.741	1.741	1.741	2.128	2.128	2.128	2.128
PESO LÍQUIDO (kg)	8,5	16,2	8,5	17	8,5	17,8	8,5	20,3	9,0	19,5	9,0	24,1	14,0	20,4	14,0	26,9	14,0	31,1	14,0	31,1
DIMENSÕES DA EVAPORADORA (LxAxP - cm)	79x27,5x19	79x27,5x19	79x27,5x19	79x27,5x19	79x27,5x19	79x27,5x19	79x27,5x19	79x27,5x19	79x27,5x19	79x27,5x19	79x27,5x19	79x27,5x19	103x31,3x22,1	103x31,3x22,1	103x31,3x22,1	103x31,3x22,1	103x31,3x22,1	103x31,3x22,1	103x31,3x22,1	103x31,3x22,1
DIMENSÕES DA CONDENSADORA (LxAxP - cm)	44,3x56,3x37	44,3x56,3x37	44,3x56,3x37	44,3x56,3x37	44,3x56,3x37	44,3x56,3x37	44,3x56,3x37	44,3x56,3x37	44,3x56,3x37	44,3x56,3x37	56,5x56,3x45	56,5x56,3x45	44,3x56,3x37	44,3x56,3x37	56,5x70,4x45	56,5x70,4x45	56,5x70,4x45	56,5x70,4x45	56,5x70,4x45	56,5x70,4x45

Selo Procel para o modelo de 7.500 e 9.000 BTU/h (frio e quente/frio) e 12.000 BTU/h (frio)

Capitais: 4003 6707

Demais localidades: 0800 887 6707

springer.com.br